

OPTITHERM



- 6 kameru profiliu OPTITHERM sistema;
- staktos storis 80 mm;
- pusiau sutapdinta arba nesutapdinta varčia;
- juodos arba pilkos spalvos EPDM tarpikliai;
- 24 mm stiklo paketas, kurio šilumos laidumo koeficientas $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, galima naudoti 40 mm dviejų kameru paketą, kurio koeficientas $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- suapvalintos formos stiklajuoste 24 mm pločio dviejų stiklu paketui su juodu arba pilku tarpikliu, 40 mm pločio trijų stiklu paketui tik su juodu tarpikliu;
- užpildytas apkaustu griovelis;
- uždarasis sutvirtinimas reme.

• APRAŠAS

Langai OPTITHERM tai daugiau nei standartas. Tai pasiulymas žmonems ieškantiems langu su aukštesniais parametrais už optimalia kaina. 80-dešimt milimetru, šešiu kameru profiliai tai garantija tvirtumo ir atsparumo atmosferinėms sąlygoms, itin didelis atsparumas saules.

OPTITHERM - tai ekologiški profiliai pagaminti naudojant cinko ir kalcio stabilizatorius.

OPTITHERM - tai užapvalinta stakta ir varčia, moderni stiklajuoste, tarpines pilkos ir juodos.

OPTITHERM - tai garantija ilgalaikio naudojimo deka panaudojimo tvirtos armuotes, aukštos kokybes apkaustu ir elastingu tarpiniu.

OPTITHERM - tai didesnis šilumos taupymas. Šešiu kameru 80mm pločio stakta ir varčia panaudojus trijų stiklu paketa garantuoja puiką šilumos izoliaciją.

OPTITHERM - tai ramybe ir saugumas. Platus pasirinkimas stiklopaketu su paaukštintu garso ir isilaužumo atsparumu, galimybe panaudoti priešisilaužiminius apkaustus ir metalinia rankeną žymiai pakelia patogumą ir saugumą vartotoju.